

DH-HAC-HDW1239TL(-A)-LED

2Мп HDCVI Eyeball видеокamera с поддержкой полноцветного видео и функцией ночного видения Starlight



- Поддержка полноцветного видео и функция ночного видения Starlight
- Расстояние СИД 20м
- Макс. 30к/с при 1080P
- Переключаемые CVI/CVBS/AHD/TVI
- Встроенный микрофон (-A)
- Объектив с фиксированным фокусным расстоянием 3.6 мм (2.8мм опционально)
- Ip67, 12V±30% DC



Обзор системы

Оцените цветное Full HD видео 1080P и простоту многократного использования существующей коаксиальной инфраструктуры с HDCVI. Полноцветная HDCVI видеокamera с функцией ночного видения Starlight обеспечивает высококачественное цветное изображение с насыщенными элементами даже в условиях полной темноты. Предлагает различные модели фиксированных объективов с многоязычным экранным меню (OSD) и переключаемым выходом HD/SD. Она оснащена двумя мощными теплыми белыми светодиодными осветителями, которые охватывают диапазон измерений до 20 м. Светодиоды автоматически включаются в темноте для круглосуточной съемки полноцветных изображений с высокой детализацией, обеспечивая достоверную идентификацию объектов. Это идеальный выбор для таких применений, как школы, торговые центры и автостоянки.

Функции

Технология полноцветного ночного видения Starlight

Камера оснащена объективом с большой апертурой F1.6 и высокопроизводительным сенсором 1/2,8". Благодаря большому количеству поглощаемого света и усовершенствованному алгоритму обработки изображений, камера демонстрирует впечатляющую производительность при слабом освещении с исключительным балансом между шумоподавлением и размытостью движущегося объекта.

Теплые дополнительные осветители

Благодаря одному теплomu дополнительному светодиодному осветителю, камера способна обеспечить цветное и яркое изображение даже в полной темноте. По умолчанию камера установлена в режим умного освещения, в котором она может автоматически регулировать время экспозиции и чувствительность к свету одновременно, чтобы избежать чрезмерной экспозиции объектов в центре изображения. Кроме того, чувствительность и интенсивность светодиодных осветителей можно дистанционно контролировать с помощью экранного меню.

Аудио вещательного качества

Звуковая информация дополняет видеонаблюдение. Камера HDCVI поддерживает передачу аудиосигнала по коаксиальному кабелю. Кроме того, она использует уникальную технологию обработки и передачи звука, которая наилучшим образом восстанавливает источник звука и устраняет шумы, гарантируя качество и эффективность собранной аудиоинформации.

* Для некоторых моделей камер HDCVI доступен звук вещательного качества.

4 сигнала по 1 коаксиальному кабелю

Технология HDCVI поддерживает одновременную передачу 4 сигналов по 1 коаксиальному кабелю, т. е. видео, аудио*, данные и энергоснабжение. Двухсторонняя передача данных позволяет камере HDCVI взаимодействовать с HCVR, например, отправляя управляющий сигнал или вызывая сигнал тревоги. Более того, технология HDCVI.

* Аудиовход доступен для некоторых моделей камер HDCVI

Передача на большие расстояния

Технология HDCVI гарантирует передачу в реальном времени на большие расстояния без каких-либо потерь. Она поддерживает передачу до 800 м для Full HD видео с 1080P по коаксиальному кабелю и до 300 м по кабелю UTP.

* Фактические результаты проверены в реальных условиях в испытательной лаборатории Dahua.

Простота

Технология HDCVI унаследовала простую черту от традиционной аналоговой системы наблюдения, что делает ее лучшим выбором для защиты инвестиций. Система HDCVI может беспрепятственно модернизировать традиционную аналоговую систему без замены существующих коаксиальных кабелей. Подход "включай и работай" позволяет осуществлять видеонаблюдение в формате Full HD без необходимости настройки сети.

Мультиформаты





Камера поддерживает несколько форматов видео, включая HDCVI, CVBS и два других распространенных на рынке аналоговых формата HD. Четыре формата могут переключаться через экранное меню или PFM820 (UTC-контроллер). Эта функция делает камеру совместимой с существующими у большинства конечных пользователей цифровыми видеорегистраторами HD/SD.

Защита

Выдающаяся надежность камеры непревзойденна благодаря своей прочной конструкции. Камера защищена от воды и пыли степенью защиты IP67, что делает ее пригодной для использования в помещении или на улице.

Технические характеристики					
Видеокамера					
Матрица	1/2.8" 2.16Мп CMOS				
Разрешение	1920 (Г)×1080 (В), 2MP				
Скорость электронного затвора	PAL:1/25с-1/100000с NTSC:1/30с-1/100000с				
Чувствительность	0.005лк/F1.6, 30IRE, Олк Белый свет включен				
Расстояние до источника заполняющего света (Белого света)	Расстояние до 20м				
Управление заполняющим светом	Авто; Вручную				
Число источников заполняющего света	1				
Панорама / Наклон / Вращение	Панорама: 0°-360° Наклон: 0°-78° Вращение: 0°-360°				
Объектив					
Тип объектива	Фикс-фокальный				
Тип крепления	M12				
Фокусное расстояние	2.8 м/3.6 мм				
Макс. апертура	F1.6				
Угол обзора	2.8мм: 126.2°×106.0°×56.5° (по диагонали х по горизонтали х по вертикали) 3.6мм: 103.6°×86.9°×46.3° (по диагонали х по горизонтали х по вертикали)				
Тип диафрагмы	Фиксированная диафрагма				
Мин. расстояние до объекта	2.8 мм: 0.6 м 3.6 мм: 1.2 м				
Расстояние DORI	Объектив	Детекция	Наблюдение	Распознавание	Идентификация
	2.8мм	38.6м	15.4м	7.7м	3.9м
	3.6мм	55.2м	22.1м	11.0м	5.5м
Видео					
Частота кадров	CVI: PAL: 1080 при 25к/с, 720 при 25к/с, 720 при 50к/с; NTSC: 1080 при 30к/с, 720 при 30к/с, 720 при 60к/с AHD: PAL: 1080 при 25к/с, 720 при 25к/с; NTSC: 1080 при 30к/с, 720 при 30к/с TVI: PAL: 1080 при 25к/с, 720 при 25к/с, 720 при 50к/с; NTSC: 1080 при 30к/с, 720 при 30к/с, 720 при 60к/с CVBS: PAL: 960×576Н; NTSC: 960×480Н				
BLC	BLC/HLC/WDR				
Широкий динамический диапазон	Цифровое увеличение динамического диапазона				
Баланс белого	Авто/ Вручную				
Усиление сигнала	Авто/ Вручную				
Шумоподавление	2D NR				
Интеллектуальный свет	Да				
Электронная система предотвращения запотевания	Да				
Цифровое увеличение	16X				
Зеркало	Выкл./Вкл.				
Маскировка конфиденциальных зон	Выкл./Вкл. (4 зоны, прямоугольник)				
Сертификаты					
Сертификаты	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC часть 15 подраздел В, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)				
Интерфейс					
Аудиоинтерфейс	Встроенный микрофон (-А)				
Порт					
Видеопорт	Выбор видеовыхода CVI / TVI / AHD / CVBS через один порт BNC				
Электропитание					
Питание	12В ±30 % DC				
Потребляемая мощность	Макс. 3Вт (12В DC, белый свет включен)				
Условия эксплуатации					
Рабочая температура	-40°C- +60°C; < 95 % (без конденсации)				
Температура хранения	-40°C- +60°C; < 95 % (без конденсации)				
Класс защиты	IP67				
Конструкция					
Корпус	Внутренняя часть: металл + пластик; крышка: пластик; основание: пластик				
Размеры	φ97мм×85.8мм (φ3.82"×3.38")				
Вес нетто	0.22 кг				
Вес брутто	0.28 кг				
Информация для заказа					
Тип	Номер детали	Описание			
2Мп-видеокамера	DH-HAC-HDW1239TLP-A-LED-0360B	2Мп HDCVI Eyeball видеокамера с поддержкой полноцветного видео и функцией ночного видения Starlight, PAL			
	DH-HAC-HDW1239TLP-LED-0360B				
	DH-HAC-HDW1239TLP-A-LED-0280B				
	DH-HAC-HDW1239TLP-LED-0280B	2Мп HDCVI Eyeball видеокамера с поддержкой полноцветного видео и функцией ночного видения Starlight, NTSC			
	DH-HAC-HDW1239TLN-A-LED-0360B				
	DH-HAC-HDW1239TLN-LED-0360B				
DH-HAC-HDW1239TLN-A-LED-0280B					
DH-HAC-HDW1239TLN-LED-0280B					

Аксессуары	PFA130-E	Водонепроницаемая распределительная коробка
	PFA12A	Пластиковая распределительная коробка
	PFA130-E+PFA152-E	Водонепроницаемая распределительная коробка + кронштейн для установки на столб
	PFA106+PFB220C	Переходник мини-куповольной и Eyeball видеокамеры + потолочный кронштейн мини-куповольной и Eyeball видеокамеры
	PFM820	UTC-контроллер
	PFM800-E	Пассивный HDCVI балун
	PFM800-4K	Пассивный видеобалун
	PFM800B-4K	Пассивный видеобалун
	PFM321	Адаптер питания 12В 1А
	PFM300	Адаптер питания 12В 1.5А
PFM320D-015	Адаптер питания 12В 2А	

Потолочное крепление	Настенное крепление
PFA130-E	PFA12A
	
Крепление на столб	Подвесное крепление
PFA130-E+PFA152-E	PFA106+PFB220C
	

Аксессуары

Опционально:

 PFA130-E Водонепроницаемая распределительная коробка	 PFA12A Пластиковая распределительная коробка	 PFA130-E+PFA152-E Водонепроницаемая распределительная коробка
 PFA106+PFB220C Переходник мини-куповольной и Eyeball видеокамеры + потолочный кронштейн мини-куповольной и Eyeball видеокамеры	 PFM820 UTC-контроллер	 PFM800-E Пассивный HDCVI балун
 PFM800-4K Пассивный видеобалун	 PFM800B-4K Пассивный видеобалун	 PFM321 Адаптер питания 12В 1А
 PFM300 Адаптер питания 12В 1.5А	 PFM320D-015 Адаптер питания 12В 2А	

Размеры (мм)

