

10. Свидетельство о приемке.

IP-камера BD4780 исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП Бевард"
Россия.

BEWARD
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ
IP-камеры BD4780



1. Технические характеристики.

Общие:

Сенсор	5 Мп, КМОП 1/2.7", День/Ночь
Объектив	Сменный С/СS
Формат сжатия	H.265, H.264, Motion JPEG
Разрешение	2688x1944, 2592x1944, 2688x1512, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600, 720x576, 640x480
Скорость кадров	До 25 (30) к/с
Скорость передачи	До 20480 кбит/с (режимы работы VBR/CBR)
Скорость затвора	От 1/3 до 1/10000 сек.
Чувствительность	0.04 лк (день) / 0.004 лк (ночь) / 0.001 лк (DSS)
Увеличение	Цифровое: 10x (вкл/выкл)
WDR	Аппаратный 2-кратный (до 120 дБ)
Шумоподавление	2D/3DNR/ColorNR
Зоны просмотра	До 4-х зон просмотра
Детекция движения	4 независимых детектора
Аудиовыход	1 канал, линейный (регулировка усиления)
Аудиовход	1 канал, линейный (регулировка усиления) / встроенный микрофон
Компрессия	G.711, G.726, LPCM
Режим работы аудио	Дуплекс, полудуплекс, симплекс
Дополнительно	Прогрессивная развертка

Сеть и интерфейсы:

Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, Multicast, DDNS, DHCP, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, SSL, Port Mapping, SNMP v1/v2/v3, QoS, 802.1x EAP-TLS, UDP, ARP, IGMP, ICMP, ONVIF Profile S/G/Q/T
Поддержка microSDXC	До 128 ГБ
Тревожный вх/вых	2 вход, 2 выход

Эксплуатация:

Питание	12 В (DC), 24 В (AC), PoE IEEE 802.3 af Class 3
---------	---

Потребляемая мощность	До 7.5 Вт
Диапазон температур	От -10 до +50°C
Размеры (дхв)	80.1x52.6x125.3 мм (без объектива)
Вес	300 г(нетто)

2. Комплект поставки.

- | | |
|------------------------------------|-------|
| 2.1 IP-камера (с защитной крышкой) | 1 шт. |
| 2.2 Упаковочная тара | 1 шт. |

3. Назначение.

IP-камера BD4780 предназначена для записи с разрешением до 5 Мп в форматах H.265, H.264 и MJPEG.

4. Устройство и принцип работы.

5 Мп IP камера BD4780 с аппаратным WDR – новейшая разработка компании BEWARD. Камера имеет потрясающие возможности обработки сцены с сильным перепадом освещенности. Аппаратный датчик освещенности обеспечивает своевременное переключение режимов съемки. Эта модель камеры на базе современного мощного процессора предназначена для решения широкого круга задач охранного видеонаблюдения и соответствует высоким стандартам качества, предъявляемым к IP-камерам на сегодняшний день.

5. Установка.

ВНИМАНИЕ! В случае установки видеокamеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокamеры, эта поверхность должна быть заземлена!

6. Габаритный чертеж



7. Сертификация

Сертификат соответствия ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.77041/21
Срок действия с 18.10.2021 по 17.10.2026 г.

8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>