

Электромагнитный замок ST-EL520DL-SL

- Сила удержания в диапазоне 520–540 кг
- Универсальное питание 12 или 24 В
- Датчик положения двери
- Световая индикация
- Конструкция для преодоления остаточной намагниченности
- Корпус замка из анодированного алюминия



Электромагнитный замок ST-EL520DL-SL предназначен для запираения дверей, контролируемых СКУД, а также дверей эвакуационных выходов.

Контроль положения двери и индикация

Замок имеет встроенный магнитоcontactный датчик для контроля положения двери. Ответный магнит встроен в якорь. Одноцветная световая индикация обеспечивает визуализацию различных состояний замка: СИД не горит – нет питания, красный сигнал – на замок подано питание. Для преодоления остаточной намагниченности используется специальное цинковое покрытие якоря замка совместно с пружинным механизмом.

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------------|---|
| Модель: | ST-EL520DL-SL |
| Сила удержания: | 520–540 кг |
| Материал: | Анодированный алюминий |
| Датчик Холла: | Нет |
| Датчик двери: | НЗ, ОБЩ; 3 Вт, 30 В DC |
| СИД: | Красный (наличие питания) |
| Напряжение питания: | 12 / 24 В (DC) |
| Потребляемый ток: | 0,5 / 0,25 А |
| Диапазон рабочих температур: | От -10 до +55 °С |
| Диапазон рабочей влажности: | 10%–90% |
| Класс защиты: | IP50 |
| Габариты: | 265 x 67 (+6) x 41 мм (замок), 190 x 60 x 15 мм (якорь) |